

**Neuheit**

## Compact

**Das Gerät mit geringen Abmessungen und grosser Leistung.**



### Standartausführung:


- Stufenlose Temperatureinstellung
- Stufenlose Luftmengeneinstellung
- Getrennter verriegelter Hauptschalter für Heizung und Gebläse
- Integrierter Geräteschutz
- Heizelementrohr mit Schutzrohr aus Edelstahl



CE

### Technische Daten:

Art.-Nr.		5102586	5102602	5102581	5102605
Spannung	VAC		230		400 (2 Ph) - 440 (2 Ph)
Leistung	KW	2,3	3,1	3,8	4,7 - 5,6
Frequenz	Hz	50 / 60			
Max. Temperatur	°C	650	800	650	
Min. Luftmenge	l/min	120			
Max. Luftmenge bei 20°	l/min	930	650	930	960
Max. Temperatur bei voller Luftmenge	°C	260	520	440	480
Stat. Druck	Pa	450			
Ausblasöffnung	Ø mm	62			
Abmessungen (LxBxH) mm		322x138x180	360x138x180	322x138x180	360x138x180
Gewicht inkl. Kabel	kg	2,8	3,1	2,8	3,1
Schutzklasse II					
Konformitätszeichen					



### Sonderausführung:

- Externe Ansteuerung für Heizleistung (analog oder digital)
- Externe Ansteuerung für Luftmenge (analog oder digital)
- Auswertung der Motordrehzahl
- Internes Thermoelement
- Integrierter Digitalregler

### Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung:
5107245	Runddüse 40mm, aufschiebbar
5107246	Flanschanschluss, aufschiebbar
5107259	Breitschlitzdüse 150x12mm, aufschiebbar
5107260	Breitschlitzdüse 85x15mm, aufschiebbar
5107262	Breitschlitzdüse 300x4mm, aufschiebbar
5106177	Schalenreflektor 50x400mm
5107248	Edelstahlfilter
5107247	Verlängerungsrohr 200x40

### Sonderzubehör und externe Regler auf Anfrage !!!

Andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage.

Fragen Sie uns !!!